

SAPLAQUE

DESCRIPTION

SapLaque est une peinture glycérophtalique non jaunissante très brillante et antibactérienne.

UTILISATION

Utilisé comme peinture de finition pour intérieur et extérieur sur tous supports traditionnel du bâtiment ; salles d'eau, cuisines, boiseries, métaux ferreux...

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : Brillant

Couleur : blanc et teintes bâtiment nous consulter

Extrait sec : 63+/- 1% pour blanc

Masse Volumique : 1.23 g/ cm³ +/- 0.05 g pour blanc

Viscosité : 1mn 50" CF 4 à 20° C

SECHAGE

Hors poussière : 3 Heures

Au toucher : 6 Heures

Recouvrable : 24 Heures

Rendement superficiel spécifique : 8 à 10 m² / kg selon la nature du support

Epaisseur du film sec : de 30 à 50 microns

MISE EN ŒUVRE

Mode d'application : Brosse, pistolet, rouleau.

Dilution : 5 à 10 % au SapDiluant Synth.



PREPARATION DU SURFACE

- Boiseries : une à deux couches d'impression, ponçage et dépolissage et appliquer deux couches de Saplaque.
- béton, plâtre : rebouchage et ponçage, couche d'impression, deux couches finition Saplaque.
- Métaux ferreux : dérouillage, dégraissage, une à deux couches primaires, deux couches finition Saplaque.

REGLE D'APPLICATION

N'appliquer que sur des surfaces propres et sèches ; la température du liquide et surfaces à peindre doit être comprise entre 15 et 20° C.

HYGIENE ET SECURITE

Inflammable, Nocif, ne pas respirer les vapeurs de solvants.

STOCKAGE

2 ans en emballage d'origine intacts sous abri à température comprise entre 5 et 35 C° et une hygrométrie 80%.

CONDITIONNEMENT

0.100 kg, 0.250 kg, 0.500 kg, 1 kg, 4 kg et 18 kg.