

SAPSATINE EXTRA BLANC

DESCRIPTION

Peinture de finition satinée aux résines acryliques en dispersion aqueuse.

UTILISATION

Peinture pour travaux décoration de tous fonds usuels de bâtiment intérieur.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Teinte : Blanc d'autres couleurs réalisables en machine à teinter "NOVA"

Extra sec : 68% ± 2%

Masse volumique : 1,3g/ cm³ + 0,05

SECHAGE

Hors poussière : 30 mn

Redoubleable: 4 à 6 heures

Rendement au Rouleau : 6 à 8 m²/L

MISE EN ŒUVRE

Application de deux couches SAPACRYL
Finition 1 ou 2 couches SAPSATINE EXTRA BLANC.

MATERIEL D'APPLICATION

Bien mélanger la peinture avant emploi la couche de finition ne sera réaliser que l'orque les couches précédente seront sèches et adhérentes.



DILUANT NETTOYANT

A la brosse et au rouleau ajouter 1 litre d'eau par bidon de 15 L.

STOCKAGE

24 mois en emballage d'origine intacts sous abri à température comprise entre 5 et 35°.

HYGIENE ET SECURITE

Produit contient des antibactériens et des fongicides en cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau, consulter un médecin.

CONDITIONNEMENT

5kg, 10kg et 20 kg.