

## SAPENDUIT

### DESCRIPTION

SapEnduit est un revêtement plastique à base de copolymères vinyl acryliques en dispersion aqueuse.

### UTILISATION

SapEnduit est utilisé pour la préparation des supports sur enduit ciment, béton, plâtre.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

**Aspect :** mât

**Couleur :** blanc

**Extrait sec :** 80+/- 3%

**Masse Volumique :** 1.77 +/- 0.05 g

**Viscosité :** 175000 Cps +/- 15 %

### SECHAGE

**Hors poussière :** 2 Heures

**Sec :** 6 Heures

**Recouvrable :** 24 Heures

**Rendement superficiel spécifique :** 1 à 1,5 kg/m<sup>2</sup> selon épaisseur du film

### MISE EN ŒUVRE

**Mode d'application :** couteau ou spatule à enduire.

**Dilution :** diluant éventuelle, eau douce 2%.



### PREPARATION DU SURFACE

Support sec, propre et non pulvérulent.  
Application d'une couche d'impression.

### REGLE D'APPLICATION

Application de 3 couches minces SapEnduit dont la 1 ère diluée à 2 % d'eau, légère ponçage après chaque couche, ponçage soigné pour réaliser la finition.

## HYGIENE ET SECURITE

Produit contient des antibactériens et des fongicides en cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau.

## STOCKAGE

2 ans en emballage d'origine intacts sous abri à température comprise entre 5 et 35° C.

## CONDITIONNEMENT

10kg et 25kg.