

SAPACRYL

DESCRIPTION

Peinture mate à base de résine acrylique en dispersion aqueuse.

UTILISATION

Peinture de ravalement noble, pour application intérieur et extérieur. Permet un système simple, une seule peinture à deux couches offre une excellente résistance aux intempéries grâce à sa résine acrylique.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Aspect: Mat

Couleur : Blanc

Extra sec : $70 \pm 2\%$

Masse volumique : $1,60 + 0,05\text{g/cm}^3$

En machine à teinté: teintes du nuancier "NOVA" sur commande.

SECHAGE

Hors poussière : moins d'une heure

Sec : 2 heures

Recouvrable: 12 à 24 heures

Rendement : - 1^{ère} couche : $0,175 \text{ lit/m}^2$ en fonction de la nature de la porosité du support

- 2^{ème} couche : $0,125 \text{ lit/m}^2$



MISE EN ŒUVRE

Impression : Sapacryl dilué ou Sapfilm ou Saprimer "O".

Finition : deux couches Sapacryl.

APPLICATION

Bien mélanger la peinture avant emploi, la première couche ne sera recouvrable que lorsque celle-ci est normalement sèche et adhérente.

MODE D'APPLICATION

Brosse, Rouleau.

DILUANT

Ajouter 1,5 à 2 L d'eau par bidon de 20 L.

STOCKAGE

24 mois en emballage d'origine intacts
sous abri à température comprise entre
5 et 35° C.

HYGIENE ET SECURITE

Produit contient des antibactériens et des
fongicides en cas de contact avec les
yeux laver abondamment avec de l'eau,
consulter un médecin.

CONDITIONNEMENT

10kg, 20 kg et 05kg.