

## SAPROUTE

### DESCRIPTION

SapRout, est une peinture pour marquage routier à base de résine acrylique thermoplastique.

### UTILISATION

Destiné à la coloration et au traitement de Peinture de signalisation au sol pour routes, autoroutes et parking.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

**Aspect :** mât

**Couleur :** jaune, rouge, et blanc

**Extrait sec :** 70+/- 1%

**Masse Volumique :** 1.60 +/- 0.05 g / cm<sup>3</sup>

**Viscosité :** 1mn 30'' +/-15'' à 20 °C

### SECHAGE

**Hors poussière :** 30 à 45 mn à 20 C°

**Rendement superficiel spécifique :** 700 g/m<sup>2</sup>

**Epaisseur du film sec :** de 40 à 50 microns

### MISE EN ŒUVRE

**Mode d'application :** Brosse, rouleau, pistolet.

**Dilution :** peinture prête à l'emploi.

**Pistolet pneumatique :** pression d'application 3 à 4 base.



### PREPARATION DU SURFACE

Chaussées propres et sèches.

### REGLE D'APPLICATION

Ne pas appliquer sur une route mouillée ou insuffisamment propre.  
Température d'application supérieure à 10°C et inférieure à 35° C.  
Bien mélanger la peinture avant l'emploi.

## HYGIENE ET SECURITE

Inflammable, ne jamais manipuler à proximité d'une flamme.  
Nocif, ne pas respirer les vapeurs de solvant.

## STOCKAGE

2 ans en emballage d'origine intacts  
Sous abri à température comprise entre 5 et 35° C.

## CONDITIONNEMENT

18 Kg.  
BOITE DE 0.8 L et 2.5 L.