

## SAPLATEX

### DESCRIPTION

SapLatex est une peinture antibactérienne mâta à base de copolymère vinyle acrylique en dispersion aqueuse.

### UTILISATION

Peinture de ravalement noble, pour application intérieure et extérieure.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

**Aspect :** mât

**Couleur :** blanc, autres couleurs nous consulter

**Extrait sec :** 68+/- 3%

**Masse Volumique :** 1.59 g/cm<sup>3</sup> +/- 0.05g

**Viscosité :** 300 poisse à 20° +/- 15 %

### SECHAGE

**Hors poussière :** 20 mn

**Sec :** 30 mn

**Recouvrable :** 4 Heures

**Rendement superficiel spécifique :** 6 à 7 m<sup>2</sup> / kg selon la nature du support

**Epaisseur du film sec :** de 30 à 50 microns pour une couche.

### MISE EN ŒUVRE

**Mode d'application :** Brosse, rouleau

**Dilution :** (max en volume) 10 à 20 %. Eau douce.



### PREPARATION DU SURFACE

Bien nettoyer la surface de toute poussière et salissure.

### REGLE D'APPLICATION

Bien mélange la peinture avant l'emploi et ne l'appliquer que sur les surfaces propres et sèches.

## HYGIENE ET SECURITE

En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau douce.

## STOCKAGE

2 ans en emballage d'origine intacts sous abri à température comprise entre 5 et 35° C et une hygrométrie 80%.

## CONDITIONNEMENT

5 kg, 10 kg et 25 kg 9.