

SAPLAZURE

DESCRIPTION

SapLazure à base de résine alkyde est un produit coloré pour la protection et la décoration du bois.

UTILISATION

Destiné à la coloration et au traitement de toutes les surfaces apparentes du bois intérieur et extérieur.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Aspect : satiné
Couleur : 6 teintes (voir carte SapLazure)
Extrait sec : 52+/- 1%
Masse Volumique : 0.89 +/- 0.05 g / cm³
Viscosité : 15 à 20" CF 4 à 20 °C

SECHAGE

Hors poussière : 3 Heures
Sec : 6 Heures
Recouvrable : 24 Heures
Rendement superficiel spécifique : 12 à 15 m² / Litre par couche

MISE EN ŒUVRE

Mode d'application : Brosse, pistolet.
Dilution : prêt à l'emploi.



PREPARATION DU SURFACE

Surface bien poncée et dépolvoisiérée.

REGLE D'APPLICATION

Bien mélanger avant emploi, il est conseillé de remuer le produit dans la boîte afin de maintenir les pigments en suspensions.

HYGIENE ET SECURITE

Inflammable
Nocif, ne pas respirer les vapeurs de solvant.

STOCKAGE

2 ans en emballage d'origine intacts sous abri à température comprise entre 5 et 35° C.

CONDITIONNEMENT

BOITE DE 0.8 L et 2.5 L.